


23185 KRD6-4/63/30

Proudový chránič, 4P

5905339231857



5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Proudový chránič: slouží k dodatečné ochraně před úrazem elektrickým proudem, určen pro provoz v sinusových střídavých (typ AC) a sinusových střídavých a pulzních proudových obvodech s stejnosměrnou složkou (typ A).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Délka [mm]: 75

Šířka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 400 AC

Jmenovitý proud [A]: 63

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -25÷40

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: do 35

Typ proudového chrániče: AC

Počet modulů: 4

Jmenovitý diferenciální proud [mA]: 30

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 400

Počet pólů: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 30

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 30

Čistá jednotková hmotnost [g]: 340

Gramáž [g]: 388.67

Hmotnost kusu brutto [g] : 394

Délka jednotkového balení [cm]: 9

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

23185 KRD6-4/63/30

Proudový chránič, 4P

Hmotnost kartonu [kg]: 11.6601

Šířka kartonu [cm]: 28

Výška kartonu [cm]: 18.5

Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.024346