



## 23191 KRD6-4/25/30-A

Proudový chránič, 4P

5905339231918



**5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)**

Proudový chránič: slouží k dodatečné ochraně před úrazem elektrickým proudem, určen pro provoz v sinusových střídavých (typ AC) a sinusových střídavých a pulzních proudových obvodech s stejnosměrnou složkou (typ A).

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 61008-1

**Délka [mm]:** 75

**Šířka [mm]:** 70

**Výška [mm]:** 82

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 400 AC

**Jmenovitý proud [A]:** 25

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** do 35

**Typ proudového chrániče:** A

**Počet modulů:** 4

**Jmenovitý diferenciální proud [mA]:** 30

**Stupeň krytí IP:** 20

**Jmenovité izolační napětí U<sub>i</sub> [V]:** 400

**Počet pólů:** 4

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 30

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 30

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 340

**Gramáž [g]:** 390.67

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 366

**Délka jednotkového balení [cm]:** 9

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 8

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8

## 23191 KRD6-4/25/30-A

---

Proudový chránič, 4P

**Hmotnost kartonu [kg]:** 11.7201

**Šířka kartonu [cm]:** 28

**Výška kartonu [cm]:** 18.5

**Délka kartonu [cm]:** 47

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.024346