


## 23251 KMC-25-20

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232519



### PARAMETRY VÝROBKU:

**Kategorie použití:** AC-7A, AC-7B

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na liště TH35

**Místo použití:** uvnitř

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Počet spínacích/rozpínacích kontaktů:** 2/0

**Počet modulů:** 1

**Jmenovitý výkon AC-7A/230:** 5kW

**Jmenovitý výkon AC-7B/230:** 1,4kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1:** 25A

**Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1:** 8,5A

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v druhém balení :** 12

**Počet kusů v hromadném balení:** 120

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 126

**Gramáž [g]:** 134.17

**Délka jednotkového balení [cm]:** 2

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 16.1004

**Šířka kartonu [cm]:** 24.5

**Výška kartonu [cm]:** 20

**Délka kartonu [cm]:** 46

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02254