


## 23253 KMC-40-20

Modulový stykač, řídicí napětí 230V AC

5905339232533



### PARAMETRY VÝROBKU:

**Kategorie použití:** AC-7A, AC-7B

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na liště TH35

**Místo použití:** uvnitř

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

**Jmenovité napětí [V]:** 230 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷40

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Počet spínacích/rozpínacích kontaktů:** 2/0

**Počet modulů:** 2

**Jmenovitý výkon AC-7A/230:** 8,5kW

**Jmenovitý výkon AC-7B/230:** 2,5kW

**Napájecí napětí cívky [V]:** 230V AC 50/60Hz

**Jmenovitý proud I(N) AC-7A/AC-1:** 40A

**Jmenovitý proud I(N) AC-7B/AC-1:** 15A

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 6

**Počet kusů v druhém balení :** 6

**Počet kusů v hromadném balení:** 60

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 228

**Gramáž [g]:** 245

**Délka jednotkového balení [cm]:** 3.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7

**Výška jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 14.7

**Šířka kartonu [cm]:** 24.5

**Výška kartonu [cm]:** 20

**Délka kartonu [cm]:** 46

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.02254