

HB PRO STRONG

Stropní svítidlo LED high bay




up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP 65

10IK

$[\text{V}]$ 220-240 AC	$[\text{Hz}]$ 50	$[\text{°}]$ 90	≥ 25000	$[\text{h}]$ 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80
SMD	1-10V	\oplus	IP 65		$[\text{°C}]$ -30÷50	
IK 08		$[\text{m}]$ 0,3	$[\text{mm}^2]$ 1	---m 1m		CE
EAC	UK CA					



HB PRO STRONG 150W-NW



	$[\text{W}]$	$[\text{lm}]$	$\text{Tc} [\text{K}]$	
HB PRO STRONG 150W-NW 27158	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	černá
HB PRO STRONG 200W-NW 27159	200 150 100	34000 25500 17000	4000	černá

Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu High Bay, nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% - získáte ještě větší kontrolu nad osvětlením. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorech.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné mřížky) a odolnost proti vniknutí vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé instalace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo specifickým potřebám vašeho prostoru.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- IK10 se získá při použití ochranné mřížky (bez mřížky IK08).
- Materiál korpusu: hliníková slitina

HB PRO STRONG

Stropní svítidlo LED high bay


- Materiál ochranného skla: plast




HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Příslušenství

38137

HBPHS BRACKET


Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)

HB PRO STRONG

Stropní svítidlo LED high bay



38135 HBPHS GRID 150W Siatka ochronna do opravy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)



38136 HBPHS GRID 200W Siatka ochronna do opravy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)



38139 HBPHS LENS 150W 120D Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)



38138 HBPHS LENS 150W 60D Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)



38129 HBPHS LENS 200W 120D Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)



38128 HBPHS LENS 200W 60D Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

HB PRO STRONG

Stropní svítidlo LED high bay

