

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

Světelný zdroj LED



up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Øuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	[h] 25000



IQ-LED G45E14 3,4W-WW

Dokument vytvořen: 07.03.2025, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

IQ-LED G45

Světelný zdroj LED



IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	3,4	40	470	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	3,4	40	470	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	3,4	40	470	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5,9	60	806	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5,9	60	806	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5,9	60	806	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	3,4	40	470	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	3,4	40	470	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	3,4	40	470	6500	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5,9	60	806	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5,9	60	806	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5,9	60	806	6500	150	E27	≥50000	D

Kanlux IQ-LED G45 je příznivá teplota barev pro oči a spolehlivost, vše zachováno v klasickém designu kulky. Nové žárovky Kanlux iQ-LED se také vyznačují mimořádnou světelnou účinností, až 138 lumenů na Watt, a tím nižší spotřebou energie. IQ-LED Kanlux G45 jsou dostupné ve verzi s patičí E14 a E27, tyto světelné zdroje zajišťují plný komfort používání a bezpečnost.



iQ LED

Kanlux

IQ-LED G45

Světelný zdroj LED



IQ-LED G45E14 3,4W-WW



IQ-LED G45E14 3,4W-NW



IQ-LED G45E14 3,4W



IQ-LED G45E14 5,9W-WW



IQ-LED G45E14 5,9W-NW



IQ-LED G45E14 5,9W-CW



IQ-LED G45E27 3,4W-WW



IQ-LED G45E27 3,4W-NW



IQ-LED G45E27 3,4W-CW



IQ-LED G45E27 5,9W-WW



IQ-LED G45E27 5,9W-NW



IQ-LED G45E27 5,9W-CW

Dokument vytvořen: 07.03.2025, 15:05

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

iQ LED


Kanlux

IQ-LED G45


Světelný zdroj LED




IQ-LED G45E14 3,4W



IQ-LED G45E14 5,9W



IQ-LED G45E27 3,4W



IQ-LED G45E27 5,9W