



Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG Akcesoria

Kanlux HB PRO STRONG jsou svítidla typu high-bay nabízející světelnou účinnost až 170 lm/W. Díky napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla a také možnost ručního nastavení výkonu svítidla v úrovních: 100%, 75% a 50% získáte ještě větší ovládání osvětlení. Kanlux HB PRO STRONG ve verzi 200W generuje světelný tok 34 000 lm, což zajistí viditelnost i ve velkých prostorách.

Bezpečnost a všestrannost těchto svítidel jsou klíčové, a proto je Kanlux HB PRO STRONG vybaven solidními bezpečnostními prvky. Ochrana proti mechanickému poškození na úrovni IK10 (pomocí ochranné sítě) a odolnost proti vnikání vody a pevných látek na úrovni IP65 činí z tohoto svítidla bezpečnou volbu pro různé aplikace. Na svítidla Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nejen záruku 5 let, ale také 50 000 hodin používání. Široká škála dostupného příslušenství, jako jsou ochranné mřížky, čočky a nástěnné a stropní držáky, vám navíc umožní přizpůsobit svítidlo vašim konkrétním potřebám.

- HBPHS GRID 150W : ochranná mřížka pro svítidla 150W
- HBPHS GRID 200W : ochranná mřížka pro svítidla 200W
-
-
- HBPHS BRACKET: montážní držák pro svítidla 150W, 200W
- HBPHS LENS 150W 60D: čočka pro svítidla 150W, úhel svícení 60°
- HBPHS LENS 150W 120D : čočka pro svítidla 150W, úhel svícení 120°



HBPHS LENS 200W 60D

HBPHS LENS 200W 60D	38128
HBPHS LENS 200W 120D	38129
HBPHS DALI DRV MS150W	38130
HBPHS 1-10V DRV+B150W	38131
HBPHS MOTION SENSOR	38132
HBPHS REMOTE	38134
HBPHS GRID 150W	38135
HBPHS GRID 200W	38136
HBPHS BRACKET	38137
HBPHS LENS 150W 60D	38138
HBPHS LENS 150W 120D	38139



HBPHS LENS 200W 60D



HBPHS LENS 200W 120D



HBPHS DALI DRV MS150W




HBPHS 1-10V DRV+B150W




HBPHS MOTION SENSOR



HBPHS REMOTE



HBPHS GRID 150W



HBPHS GRID 200W




HBPHS BRACKET




HBPHS LENS 150W 60D




HBPHS LENS 150W 120D




HBPHS LENS 200W 60D




HBPHS LENS 200W 120D




HBPHS MOTION SENSOR




HBPHS REMOTE




HBPHS GRID 150W




HBPHS GRID 200W



HBPHS BRACKET



HBPHS LENS 150W 60D



HBPHS LENS 150W 120D

Dokument vytvořen: 09.03.2025, 04:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

