

Prachotěsné LED svítidlo

5905339381422



up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65



7 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#).

Svítidla Kanlux MAH PRO 7Y jsou nejnovější řadou hermetických svítidel, která se vyznačují otevíracím pouzdem a jsou navržena s ohledem na nejvyšší kvalitu a funkčnost. Vybaveny značkovými komponenty včetně zdroje TRIDONIC a LED diod Everlight umožňují záruku až 7 let. Tato svítidla jsou synonymem spolehlivosti. Se světelnou účinností až 170lm/W a parametrem IP65 poskytují vynikající osvětlení za všech podmínek. Navíc díky možnosti nastavení výkonu a světelného toku a také možnosti výměny zdroje a přidání pohybového senzoru jsou extrémně všestranné ve svém použití. Snadná instalace pomocí rychlospojek a kabeláže umožňuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Další výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškození IK08. Jedná se o nenahraditelnou řadu pro ty, kteří vyžadují vynikající kvalitu a spolehlivost za všech podmínek.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1200

Šířka [mm]: 75

Výška [mm]: 75

Množství průchodek: 2

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 38 / 34,5 / 27,5 / 22

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6100 / 5600 / 4550 / 3750


Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000


Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 100000



Prachotěsné LED svítidlo



Počet cyklů zap/vyp: ≥ 80000

Úhel svícení [°]: 110

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $-20 \div 40$

Materiál korpusu: PC

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: $1 \div 2,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1370

Gramáž [g]: 1593.33

Hmotnost kusu brutto [g] : 1522

Délka jednotkového balení [cm]: 121

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 19.11996

Šířka kartonu [cm]: 35


Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 122.5

Objem kartonu [m³]: 0.111475


DALŠÍ INFORMACE:

•



KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38142) MAH PRO Y 38W 12R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 38W 12R - 6100lm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

