

Fasádní svítidlo

5905339388902



**Kanlux YALTE** je moderní řada lineárních fasádních svítidel s minimalistickým designem a širokým rozsahem použití, která se hodí i do interiérů – jako dekorace stěn, osvětlení zrcadel nebo obrazů. Jsou vyrobeny z hliníkového těla a polykarbonátového krytu. Nastavení v rozsahu 330° umožňuje přesné určení úhlu svícení. K dispozici ve dvou barevných teplotách 3000K a 4000K a variantách s jednoduchým a dvojitým uchycením. Stupeň krytí IP54 zajišťuje ochranu proti vlhkosti a prachu a pětiletá záruka potvrzuje jejich odolnost a spolehlivost.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Délka [mm]:** 80

**Šířka [mm]:** 45

**Výška [mm]:** 600

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 8

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 370

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80


**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥40000

**Světelná účinnost [lm/W]:** 46



Fasádní svítidlo



**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Regulace úhlu svítidla [°]:** 330

**Stupeň krytí IP:** 54

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 8

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 8

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 526

**Gramáž [g]:** 680

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 630

**Délka jednotkového balení [cm]:** 8.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 60.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 5.44

**Šířka kartonu [cm]:** 19.5

**Výška kartonu [cm]:** 63.5

**Délka kartonu [cm]:** 21.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.026622

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

